


Flachkontakt

Winkelkontakt

Gabelkontakt

SPECIFICATION


1. Rating: 0.5A 12VDC
2. Withstanding voltage:
AC 500V, 60Hz for 1 minute
3. Insulation resistance (initial):
100MΩ (min.) at 500V DC
4. Contact resistance (initial):
30mΩ (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz



PIN HOLE LAYOUT
(BOTTOM VIEW)



SCHEMATIC
(NORMAL CLOSE)



SCHEMATIC
(NORMAL OPEN)



Art.Nr.	Text 1
1801016	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, offene Ausführung, Printmontage, Flachkontakte, Stift 1,3 mm
1801017	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, offene Ausführung, Printmontage, Flachkontakte, Stift 1,3 mm
1801018	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, offene Ausführung, Printmontage, Winkelkontakte, Stift 1,3 mm
1801019	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, offene Ausführung, Printmontage, Winkelkontakte, Stift 1,3 mm
1801020	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, offene Ausführung, Printmontage, Gabelkontakte, Stift 1,3 mm
1801021	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, offene Ausführung, Printmontage, Gabelkontakte, Stift 1,3 mm