



SPECIFICATION

1. Rating: 2A 16VDC
2. Withstanding voltage:
AC 500V, 60Hz for 1 minute
3. Insulation resistance (initial):
100MΩ (min.) at 500V DC
4. Contact resistance (initial):
30mΩ (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801036	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801037	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801038	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801039	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801040	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801041	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801042	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801043	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,5 mm