



**SPECIFICATION**

1. Rating: 2A 16VDC
2. Withstanding voltage:  
AC 500V, 60Hz for 1 minute
3. Insulation resistance (initial):  
100MΩ (min.) at 500V DC
4. Contact resistance (initial):  
30mΩ (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801060	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801061	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801062	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801063	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801064	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801065	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801066	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801067	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, mit Gehäusenut, Flachkontakte, Stift 2,5 mm