



SPECIFICATION
 1. Rating: 2A 16VDC
 2. Withstanding voltage:
 AC 500V, 60Hz for 1 minute
 3. Insulation resistance (initial):
 100MΩ (min.) at 500V DC
 4. Contact resistance (initial):
 30mΩ(max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801165	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801166	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801167	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801168	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Flachkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm
1801169	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,0 mm
1801170	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801171	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, Stift 2,5 mm
1801172	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Flachkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm