



SPECIFICATION

1. Rating: 2A 16VDC
2. Withstanding voltage:  
AC 500V, 60Hz for 1 minute
3. Insulation resistance (initial):  
100MΩ (min.) at 500V DC
4. Contact resistance (initial):  
30mΩ (max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801173	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801174	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801175	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801176	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschlossen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm
1801177	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801178	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801179	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801180	DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung offen, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm