

Steuerleitung Li12Y11Y 2x0,50mm²

1. Kabelaufbau

1.1 Einzelader

Leiter	Cu-Litze	28x0,15mm	Ø blk
	Schlagrichtung	Z	
Isolation	TPE-E (Polyester)	1,46 +/- 0,05 mm	Ø
	Wandstärke	~0,25mm	

1.2 Gesamtkabel

Verseilung	2-adrig	
	Aderkennung/-anordnung	anlehndend an DIN 47100
Mantel	TPE-U (PUR)	4,30 +/- 0,15mm
	Wandstärke	~0,7mm
	Extrusionsverfahren	umspritzt mit Talkum
	Manteloberfläche	glänzend
Mantelfarbe		ähnlich RAL 9005 (tiefschwarz)
		Ohne Aufdruck

2. Elektrische Werte

Betriebsspannung		= 300 V
Prüfspannung	(Spark Test online)	= 3000 V
Leiterwiderstand		max. 39 Ω/km (20°C)
Spezifischer Durchgangswiderstand		= 10 ¹⁴ Ω•cm (20°C)
Isolationswiderstand		= 200 MΩ•km (20°C)

3. Materialspezifische Eigenschaften


	Halogenfrei nach	DIN VDE 0472 Teil 815 (Kunststoff)
		DIN EN 50267-2-1 (Rauchgas)
	Nicht flammwidrig	
	Kältewickelbeständig	DIN EN 60811-1-4
TPE-U (Polyether-Type)	ölbeständig nach	DIN EN 60811-2-1
	Hydrolyse- und mikrobienbeständig	

4. Mechanische Werte

Zulässiger Temperaturbereich	(fest verlegt)	-40 ... + 80°C
	(bewegt)	-30 ... + 80°C
Anwendungsbereich	flexibler Einsatz <->	
	Spiralisierbar / Wendelfähig	
Leitungsgewicht		~ 24 kg/ km

Kabelkennzeichnung nach DIN47100 (Aderzahl - Farbe)

1 weiß	2 braun	3 grün	4 gelb	5 grau
6 rosa	7 blau	8 rot	9 schwarz	10 violett
11 grau-rosa	12 rot-blau	13 weiß-grün	14 braun-grün	15 weiß-gelb
16 gelb-braun	17 weiß-grau	18 grau-braun	19 weiß rosa	20 rosa-braun



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen

key-electronic Kreimendahl GmbH • Markenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.