

Artikel-Nr.: 3701000,3701001,3701002,3701003,3701004,3701005,3701006,3701007
Bez.: Y/Schalt-und Steuerdraht, Ø 1,10mm (1x0,14mm²)




Farbe:
3701000 Rot
3701001 Schwarz
3701002 Blau
3701003 Grün
3701004 Gelb
3701005 Grau
3701006 Braun
3701007 Weiss

Leiter 18x0,10 mm blank,
Cu-ETP 1/CW003A DIN EN 13602:2002
Isolierung Ader: PVC Y11, Y12 VDE 0207, Shore Härte A:91+-3
Isolationswiderstand bei 20°C min. 200 MΩ x km
Leiterwiderstand bei 20°C max. 138,0 Ω / km
Betriebsspitzenspannung: 900 V
Prüfspannung: 1200 V (Effektivwert, 50 Hz, 1 min.)
Zulässiger Biegeradius: 10 x Aussen Ø
Temperaturbereich: Bewegt -5°C bis +70°C
Temperaturbereich: Unbewegt -30°C bis +70°C

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen