

**Artikel-Nr.: 3704000,3704001,3704002,3704003**  
**Bez.: LifYY / Meßleitung, Ø 2,80mm / 3,75mm (1x1,00mm<sup>2</sup>)**




Farbe:  
3704000 Rot  
3704001 Blau  
3704002 Gelb  
3704003 Schwarz

Leiter 259x0,07 mm, Cu-ETP 1/CW003A DIN EN 13602:2002  
Isolierung Ader: PVC YM2 VDE 0207, Shore Härte A:76  
Isolierung Mantel: PVC YM2 VDE 0207, Shore Härte A:76  
Isolationswiderstand bei 20°C min. 200 MOhm x km  
Leiterwiderstand bei 20°C max. 19,20 Ohm / km  
Zulässiger Biegeradius: 10 x Aussen  $\varnothing$ , Aussen  $\varnothing$  3,75 mm  
Temperaturbereich: Ruhend -30°C bis +70°C  
Temperaturbereich: Bewegt -5°C bis +70°C

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
**Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • [info@key-electronic.de](mailto:info@key-electronic.de)**

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen