

Artikel-Nr.: 3706000,3706001,3706002,3706003,3706004,3706005,3706007,3706008

Bez.: LiYY / Steuerleitung ungeschirmt, grau (Xx0, 0,14mm²)



Artikel-Beschreibung


Best.-Nr.

Adrigkeit: 2x0,14mm ²	Aussen ø 3,10mm	3706000
Adrigkeit: 3x0,14mm ²	Aussen ø 3,20mm	3706001
Adrigkeit: 4x0,14mm ²	Aussen ø 3,50mm	3706002
Adrigkeit: 6x0,14mm ²	Aussen ø 4,30mm	3706003
Adrigkeit: 8x0,14mm ²	Aussen ø 4,60mm	3706004
Adrigkeit: 10x0,14mm ²	Aussen ø 5,30mm	3706005
Adrigkeit: 14x0,14mm ²	Aussen ø 5,90mm	3706006
Adrigkeit: 19x0,14mm ²	Aussen ø 6,50mm	3706007
Adrigkeit: 24x0,14mm ²	Aussen ø 7,60mm	3706008

Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, 18x0,10mm => 0,14mm²
Isolation: PVC Y12, Shore Härte A90+/-3, Verseilung in Lagen
Endmantel: PVC YM2, Shore Härte, A80+/-3,
Spannungsfestigkeit: > 1,2kV bei 50 Hz eff. über 1min.
Isolationswiderstand: Min. 100 MOhm x km bei 20°C
Leiterwiderstand: Max. 135 Ohm / Km bei 20°C
Betriebsspannung: 300V
Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C
Temperaturbereich: Unbewegt -20°C bis +70°C
Flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 265-21/IEC 332.1

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen