

Artikel-Nr.: 3706009,3706010,3706011,3706012,3706013,3706014
Bez.: LiYY / Steuerleitung ungeschirmt, grau (Xx0, 0,50mm²)



Artikel-Beschreibung


Best.-Nr.

Adrigkeit: 2x0,50mm ²	Aussen ø 4,70mm	3706009
Adrigkeit: 3x0,50mm ²	Aussen ø 4,80mm	3706010
Adrigkeit: 4x0,50mm ²	Aussen ø 5,30mm	3706011
Adrigkeit: 6x0,50mm ²	Aussen ø 6,40mm	3706012
Adrigkeit: 10x0,50mm ²	Aussen ø 7,90mm	3706013
Adrigkeit: 16x0,50mm ²	Aussen ø 9,90mm	3706014

Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, 16x0,20mm => 0,50mm²
 Isolation: PVC Y12, Shore Härte A90+/-3, Verseilung in Lagen
 Endmantel: PVC YM2, Shore Härte, A78+/-3,
 Spannungsfestigkeit: > 2kV bei 50 Hz eff. über 1min.
 Isolationswiderstand: Min. 20 MOhm x km bei 20°C
 Leiterwiderstand: Max. 39 Ohm / Km bei 20°C
 Betriebsspannung: 300V
 Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C
 Temperaturbereich: Unbewegt -20°C bis +70°C
 Flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 265-21

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen