

Artikel-Nr.: 3706015,3706016,3706017,3706018
Bez.: LiYY / Steuerleitung ungeschirmt, grau (Xx0, 0,75mm²)



Artikel-Beschreibung


Best.-Nr.

Adrigkeit: 2x0,75mm ²	Aussen ø 5,30mm	3706015
Adrigkeit: 3x0,75mm ²	Aussen ø 5,60mm	3706016
Adrigkeit: 4x0,75mm ²	Aussen ø 6,10mm	3706017
Adrigkeit: 6x0,75mm ²	Aussen ø 7,340mm	3706018

Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, 24x0,20mm => 0,75mm²
Isolation: PVC Y12, Shore Härte A90+/-3, Verseilung in Lagen
Endmantel: PVC YM2, Shore Härte, A78+/-3,
Spannungsfestigkeit: > 2kV bei 50 Hz eff. über 1min.
Isolationswiderstand: Min. 20 MOhm x km bei 20°C
Leiterwiderstand: Max. 26 Ohm / Km bei 20°C
Betriebsspannung: 300V
Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C
Temperaturbereich: Unbewegt -20°C bis +70°C
Flammwidrig nach DIN VDE 0482 Teil 265-2-1

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen