

Artikel-Nr.: 3708003

Bez.: NYFAZ DC- und Lautsprecherkabel




Farbe:
Rot/Schwarz

Querschnitt:
2 x 1,00 mm²

Leiter: 32 x 0,20 mm blank Cu-Etp1/CW003A DIN EN 13602: 2002
Isolierung Ader: PVC YM2 VDE 0207, Shore Härte A:76
Betriebsspannung: Max. 1500 V / 50 Hz
Prüfspannung: 3000 V / 50 Hz
Strombelastbarkeit bei 25°C: Max. 16 A
Abmessung: 2,50 mm x 5,10 mm
Temperaturbereich: Ruhend max. +70°C
Temperaturbereich: Bewegt -5°C bis +70°C
Isolationswiderstand max. 200 MΩ / km bei 20°C
Leiterwiderstand max. 19,1 Ω / km bei 20°C

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen