

Artikel-Nr.: 3709014

Bez.: LiDY / NF-Audiokabel mit Einzelabschirmung, flache Ausführung, trennbar

Querschnitt: 2 x 0,14 mm²



Farbe:
Schwarz

Querschnitt: 2 x 0,14 mm²

Leiter: 18 x 0,10 mm blankweich Cu-Litze

geschirmt, opt. Dichte min. 90%, Ø 4 mm, Breite 8 mm

Shorehärte 65 ± 3

Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C

Temperaturbereich: Unbewegt -30°C bis +70°C

Spannungsfestigkeit >1 kV bei 50 Hz eff. über 1 Min.


Betriebsspannung: 50/75 V AC/DC

Isolationswiderstand min. 20 MOhm / km bei 20°C

Leiterwiderstand max. 135 Ohm / km bei 20°C

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen