

**Artikel-Nr.: 3709019**

**Bez.: 2/Y-D-DY Studio Line, Mikrofonkabel mit doppelter gegenläufig gewickelter Abschirmung, 2 Adern**




Farbe:  
Schwarz

Querschnitt:  
2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Leiter: 43 x 0,20 mm blankweich , EI-Cu-Litze  
2x geschirmt aus 0,10 mm Drähten,  
opt. Dichte min. 90%, Ø 6,4 mm, Shorehärte A65 ± 3  
Temperaturbereich: Bewegt -10°C bis +70°C  
Temperaturbereich: Unbewegt -30°C bis +70°C  
Spannungsfestigkeit >2 kV bei 50 Hz eff. über 1 Min.  
Betriebsspannung: max. 50/75 V AC/DC  
Isolationswiderstand max. 20 Mohm / km bei 20°C  
Leiterwiderstand max. 58 Ohm / km bei 20°C

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • [info@key-electronic.de](mailto:info@key-electronic.de)

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen