

**Artikel-Nr.: 3710000**

**Bez.: Koaxialkabel RG 178 B/U 50 Ohm**




Farbe:  
Braun/Transparent

Spezifikation MIL-C-17/93  
Betriebsspannung max. 750 V  
Betriebs-Temperaturbereich -50°C bis +200°C  
Leitermaterial STAKU-AG, Leiter Ø 0,31 mm (7x0,102 mm)  
Dielektrikum Material FEP, Ø 0,84 mm  
Schirmung CuAg Ø 1,33 mm Optische Dichte 95%  
Mantel: FEP Ø 1,8 mm, Farbe: Braun/Transparent  
Frequenzgang max. 3 GHz  
Testspannung 2000 V ms - 1 min., Impedanz 50 Ohm  
Dämpfung: 100 Mhz = 52,5 dB/100 m, 400 Mhz = 108 dB/100m  
1 Ghz = 170 dB/100 m

**key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid**  
**Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de**

*Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.*



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen