

Artikel-Nr.: 3710001

Bez.: Koaxialkabel RG 179 B/U 75 Ohm




Farbe:
Braun/Transparent

Spezifikation MIL-C-17/94
Betriebsspannung max. 900 V
Betriebs-Temperaturbereich -50°C bis +200°C
Leitermaterial STAKU-AG, Leiter Ø 0,31 mm (7x0,10 mm)
Dielektrikum Material FEP, Ø 1,55 mm
Schirmung CuAg Ø 2,00 mm Optische Dichte 94%
Mantel: FEP Ø 2,54 mm, Farbe: Braun/Transparent
Frequenzgang max. 3 GHz
Testspannung 2000 V ms - 1 min., Impedanz 75 Ohm
Dämpfung: 100 Mhz = 21 dB/100 m, 500 Mhz = 58 dB/100m
1 Ghz = 90 dB/100 m

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen