

Artikel-Nr.: 3710002

Bez.: Koaxialkabel RG 316 doppelt geschirmt 50 Ohm




Farbe:
Hellbraun

Spezifikation MIL-C-17/152
Betriebsspannung max. 900 V
Betriebs-Temperaturbereich -55°C bis +200°C
Leitermaterial SPCW, Leiter Ø 0,51 mm
Dielektrikum Material FEP, Ø 1,52 mm
Innere Schirmung CuAg Ø 2,00 mm Optische Dichte 93%
Äußere Schirmung CuAg Ø 2,40 mm Optische Dichte 95%
Mantel Ø 2,90 mm, Farbe Hellbraun
Frequenzgang max. 12,4 GHz
Testspannung 2000 V ms - 1 min., Impedanz 50 Ohm
Dämpfung: 100 Mhz = 76 dB/100 m, 500 Mhz = 112 dB/100 m
1 Ghz = 194 dB/100 m

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen