

Artikel-Nr.: 3710006

Bez.: Koaxialkabel RG 174 /U 50 Ohm




Farbe:
Schwarz

Leiter 7 x 0,16 mm
Geflecht 96 x 0,10 verzinnter Kupferdraht
Außen Ø 2,80 mm, PVC schwarz
Biegeradius max. 30 mm, Temperatur +60°C
Kapazität 98 - 104 pF/m (20°C)
Frequenzbereich 1 Mhz - 3 GHz
Impedanz 50 Ohm, Spitzenspannung: 1100 V/RMS
Isolationswiderstand: 1000 MOhm x km (20°C)
Dämpfungswerte (dB/100 m):
1 Mhz = 6,5, 10 Mhz = 11,0, 50 Mhz = 20,8
100 Mhz = 29,5, 300 Mhz = 59,4, 470 Mhz = 73,5
700 Mhz = 89,5, 860 Mhz = 100,6, 1000 Mhz = 112

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen