

**Artikel-Nr.: 3712000, 3712001, 3712002, 3712003, 3712004, 3712005, 3712006, 3712007, 3712008, 3712009, 3712010, 3712011**  
**Bez.: Hochwertige PUR-ummantelte Elektronikleitung Li12YD11Y, geschirmt**



Farbe:  
Schwarz

Geschirmte Leitungen

		Kabel Ø	
		Aussen	
6 x 0,08 mm <sup>2</sup>		4,7 mm	3712000
2 x 0,14 mm <sup>2</sup>		4,1 mm	3712001
4 x 0,14 mm <sup>2</sup>		4,5 mm	3712002
8 x 0,14 mm <sup>2</sup>		6,0 mm	3712003
10 x 0,14 mm <sup>2</sup>		6,2 mm	3712004
2 x 0,25 mm <sup>2</sup>		4,5 mm	3712005
4 x 0,25 mm <sup>2</sup>		5,0 mm	3712006
6 x 0,25 mm <sup>2</sup>		6,2 mm	3712007
10 x 0,25 mm <sup>2</sup>		6,7 mm	3712008
2 x 0,50 mm <sup>2</sup>		5,4 mm	3712009
4 x 0,50 mm <sup>2</sup>		6,0 mm	3712010
6 x 0,50 mm <sup>2</sup>		7,0 mm	3712011
10 x 0,50 mm <sup>2</sup>		7,9 mm	3712012

**Aufbaubeschreibung:**

Leiter: Kupfer blank, fein bzw. feindrätig  
 Aderisolierung: TPE  
 Aderfarbe: DIN 47100  
 Aderanordnung: Adern in Lagen verseilt  
 Aussenmantel: PUR

**Thermische Eigenschaften:**

Temperaturbereich bewegt: -30°C bis +80°C  
 Temperaturbereich bei fester Verlegung: -40°C bis +80°C

**Technische Daten bei 20°C:**

Nennspannung: 300 V  
 Prüfspannung: 2000 V  
 Leiterwiderstand: gemäß VDE 0295  
 Isolierwiderstand: >20 MOhm x km

**Sonstige Eigenschaften:**

Ölbeständigkeit: nach VDE 0472  
 Angewandte Normen: in Anlehnung an VDE-Vorschrift 0250


**Besonderheit:**

kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel, halogenfrei, RoHS-konform

Kabeldurchmesser ± 0,30

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid  
 Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



**key-electronic.de**

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen