

Artikel-Nr.: 3713000, 3713001, 3713002, 3713003, 3713004, 3713005, 3713006, 3713007, 3713008, 3713009, 3713010, 3713011
Bez.: Hochwertige PUR-ummantelte Elektronikleitung Li12Y11Y, ungeschirmt



Farbe:
Schwarz

Ungeschirmte Leitungen

	Leitungsquerschnitt	Kabel Ø	Artikel-Nr.
		Aussen	
	6 x 0,08 mm ²	4,1 mm	3713000
	2 x 0,14 mm ²	3,5 mm	3713001
	8 x 0,14 mm ²	5,2 mm	3713002
	10 x 0,14 mm ²	5,6 mm	3713003
	4 x 0,25 mm ²	4,0 mm	3713004
	2 x 0,50 mm ²	4,5 mm	3713005
	4 x 0,50 mm ²	4,8 mm	3713006
	6 x 0,50 mm ²	6,1 mm	3713007
	8 x 0,50 mm ²	6,7 mm	3713008
	2 x 0,75 mm ²	4,8 mm	3713009
	3 x 0,75 mm ²	5,0 mm	3713010
	5 x 0,75 mm ²	6,3 mm	3713011

Aufbaubeschreibung:

Leiter: Kupfer blank, fein bzw. feindrätig
 Aderisolierung: TPE
 Aderfarbe: DIN 47100
 Aderanordnung: Adern in Lagen verseilt
 Aussenmantel: PUR

Thermische Eigenschaften:

Temperaturbereich bewegt: -30°C bis +80°C
 Temperaturbereich bei fester Verlegung: -40°C bis +80°C

Technische Daten bei 20°C:

Nennspannung: 300 V
 Prüfspannung: 2000 V
 Leiterwiderstand: gemäß VDE 0295
 Isolierwiderstand: >20 MOhm x km

Sonstige Eigenschaften:

Ölbeständigkeit: nach VDE 0472
 Angewandte Normen: in Anlehnung an VDE-Vorschrift 0250


Besonderheit:

kerbzäh, mikrobefest, kälteflexibel, halogenfrei, RoHS-konform

Kabeldurchmesser ± 0,30

key-electronic Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-50 • Fax: +49 (0)2351-3621-59 • info@key-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



key-electronic.de

Steckverbinder • Kabel • Spiralleitungen