



SPECIFICATION
 1. Rating: 2A 16VDC
 2. Withstanding voltage:
 AC 500V, 60Hz for 1 minute
 3. Insulation resistance (initial):
 100MΩ (min.) at 500V DC
 4. Contact resistance (initial):
 30mΩ(max.) at AC 100mA (max.) 1 KHz

Art.Nr.	Text 1
1801173	DC-Einbaubuchse, mit Schalter, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801174	DC-Einbaubuchse, mit Schalter, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801175	DC-Einbaubuchse, mit Schalter, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801176	DC-Einbaubuchse, mit Schalter, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm
1801177	DC-Einbaubuchse, ohne Schalter, Winkelkontakte, Stift 2,0 mm
1801178	DC-Einbaubuchse, ohne Schalter, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,0 mm
1801179	DC-Einbaubuchse, ohne Schalter, Winkelkontakte, Stift 2,5 mm
1801180	DC-Einbaubuchse, ohne Schalter, Winkelkontakte, mit Gehäusenut, Stift 2,5 mm